

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Северо-Кавказский филиал
ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра общенациональной подготовки

Экология

Методические указания по лабораторным работам

для студентов очной формы обучения

Направление подготовки – **11.03.02**
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Профили: Многоканальные телекоммуникационные системы,
Сети связи и системы коммутации,
Защищенные системы и сети связи,
Системы радиосвязи и радиодоступа

Ростов-на-Дону
2019

Методические указания
по лабораторным работам
по дисциплине
Экология

Составители: Коршун А.М., к.г.н.

Рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры Общенаучной подготовки
Протокол от 26.08. 2019 г. № 1

Лабораторная работа №1
Организм и среда. Биоценоз

1. Цели занятия:

Студенты в результате проведения практического занятия должны:

- понять и запомнить классификацию экологических факторов, понимать различие между абиотическими и биотическими факторами;
- изучить закон **минимума Либиха** и закон **лимитирующих факторов Шелфорда**, которые устанавливают правила воздействия различных факторов среды на организмы;
- обратить внимание на уровни адаптации и на основные условия адаптации видов;
- знать различие между местообитанием и экологической нишой, виды экологических ниш.
- изучить биотические связи в биоценозах (трофические, топические, форические, фабрические);
- иметь представление о взаимоотношениях организмов в биоценозе (нейтрализм, конкуренция, мутуализм (симбиоз), межвидовая взаимопомощь, комменсализм, аменсализм, паразитизм, хищничество, аллелопатия);
- понять трофические взаимоотношения в биоценозе.

2. Перечень используемого оборудования

Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows 7, Microsoft Office 2010 (аудитории: 101, 214, 218, 305, 310, 401) и с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет.

3. Подготовка к занятию

3.1 Подготовить ответы на вопросы по теме «*Организм и среда*»:

- a) Классификация экологических факторов (биотические, абиотические, антропогенные, экзогенные, эндогенные). Прямое и опосредованное влияние экологических факторов.
- b) Закономерности воздействия экологических факторов на организм: закон минимума Либиха, закон толерантности. Лимитирующие факторы. Приведите примеры.
- c) Постройте график, описывающий зависимость интенсивности жизнедеятельности организма от интенсивности действия любого произвольно выбранного вами абиотического фактора. Поясните рисунок.
- d) Особенности адаптации живых организмов к экологическим факторам (морфологические, физиологические, этологические). Охарактеризуйте разновидности адаптации и приведите конкретные примеры.
- e) Что характеризует экологическая валентность? Какие организмы называют эврибионтами? Какие организмы называют стенобионтами? Приведите примеры.

- f) Биотические связи в биоценозах:
- трофические, топические, форические, фабрические. Приведите примеры.
- g) Взаимоотношения организмов в биоценозе:
- нейтрализм, конкуренция, мутуализм (симбиоз), межвидовая взаимопомощь, комменсализм, аменсализм, паразитизм, хищничество, аллелопатия. Приведите примеры.
- h) Трофические взаимоотношения в биоценозе (тrophicеские уровни).

3.2 Выучить значения основных терминов и определений по теме.

3.3 Составить конспект по теме «*Организм и среда. Биоценоз*» (тетрадь для лабораторных работ), где будут освещены вопросы п.3.1.

4. План проведения занятия

4.1 Прослушивание и обсуждение следующих сообщений:

- a) Классификация экологических факторов. Прямое и опосредованное влияние экологических факторов.
- b) Закономерности воздействия экологических факторов на организм.
- c) Особенности адаптации живых организмов к экологическим факторам.
- d) Экологическая валентность. Приведите примеры.
- e) Покажите различие между местообитанием и экологической нишей.
- f) Биотические связи в биоценозах.
- g) Взаимоотношение организмов в биоценозе.
- h) Трофические взаимоотношения в биоценозе (тrophicеские уровни).

4.2 Подготовка и представление презентации (12-15 слайдов) по одному из вопросов по заданию преподавателя.

4.3 Вопрос-ответ в тестовой форме (вопросы в тестовой форме находятся в ПРИЛОЖЕНИИ).

5. Содержание отчёта

- 5.1 Наименование работы.
- 5.2 Цель работы.
- 5.3 Перечень используемого оборудования.
- 5.4 Конспект по теме (домашняя работа).
- 5.5 Проработка тестов (конспект ответов).

6. Контрольные вопросы

Вопросы задаются в процессе занятия по всей теме п.3.1.

7. Перечень используемой литературы

- 7.1 В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. Экология: учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровневого высшего профессионального образования. – Ростов-н/Д: Феникс, 2015.– 601 с.
- 7.2 В.Д. Вавилова (Копылова), О.М. Зверев. Экология: Учебник для бакалавров. М: Дашков и К, 2018. – 376 с.

- 7.3 Н.И. Николайкин и др. Экология. Учебник. – М: ИНФРА-М, 2018.–615 с.
- 7.4 Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. Экология: Учебное пособие (Высшее образование). НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 360 с.
- 7.5 Разумов В.А. Экология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. ИНФРА-М, 2018. – 296 с.

Лабораторная работа №2

Расчёт характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

1. Цели занятия:

Студенты в результате проведения занятия должны:

- рассчитать характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосфере (максимальную концентрацию заданного компонента в приземном слое c_m и расстояние X_i от источника выброса до места, где максимальная концентрация c_m будет наблюдаться с наибольшей вероятностью);
- построить график функции наиболее вероятного распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до источника выброса;
- сформулировать выводы.

2. Перечень используемого оборудования

Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows 7, Microsoft Office 2010 (аудитории: 101, 214, 218, 305, 310, 401) и с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет.

3. Подготовка к занятию

3.1 Подготовить ответы на вопросы по теме «*Определение характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу*»:

- a) Общая характеристика источников загрязнения атмосферы.
- b) Характеристика соединений, загрязняющих атмосферу.
- c) Рассеивание газовых примесей в атмосфере.
- d) Влияние различных факторов на приземное распределение загрязняющих веществ.
- e) Последствия антропогенного и техногенного воздействия на атмосферу.

3.2 Выучить значения основных терминов и определений по теме.

3.3 Составить конспект по теме (тетрадь для практических работ), где будут освещены вопросы п.3.1.

4. План проведения занятия

4.1 Прослушивание и обсуждение следующих сообщений:

- a) Общая характеристика источников загрязнения атмосферы.
- b) Характеристика соединений, загрязняющих атмосферу.
- c) Рассеивание газовых примесей в атмосфере.
- d) Влияние различных факторов на приземное распределение загрязняющих веществ.
- e) Характеристика соединений, загрязняющих атмосферу.
- f) Последствия антропогенного и техногенного воздействия на атмосферу.

4.2 Решение своего варианта задачи (вариант выдаётся преподавателем).

В результате проведенных вычислений должны быть представлены следующие данные:

- a) максимальную концентрацию заданного компонента в приземном слое C_M и сравнить ее с $C_{ПДК}$;
- b) расстояние X_i от источника выброса до места, где максимальная концентрация C_M будет наблюдаться с наибольшей вероятностью. Исходные данные взять из табл. 2.3 и 2.4.;
- c) график наиболее вероятного распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до источника;
- d) выводы.

5. Содержание отчёта

- 5.1 Наименование работы.
- 5.2 Цель работы.
- 5.3 Перечень используемого оборудования.
- 5.4 Конспект по теме (домашняя работа).
- 5.5 Расчётная часть.
- 5.6 Выводы.

6. Контрольные вопросы

Вопросы задаются в процессе оформления и защиты работы по всей теме п.3.1.

7. Перечень используемой литературы

- 7.1 Н.И. Николайкин и др. Экология. Учебник – М: ИНФРА-М, 2018.–615 с.
- 7.2 Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: Учебник для студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 495 с.
- 7.3 Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. Сдобнякова. Промышленная экология. Учебник (Высшее образование) Форум, 2011. – 208 с.
- 7.4 Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. Экология: Учебное пособие (Высшее образование). НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 360 с.
- 7.5 С.А. Медведева, С.С. Тимофеева. Экология техносферы: практикум – ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014.–200 с.

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Промышленное предприятие находится в одном из регионов России, который имеет следующие характеристики:

- A – коэффициент, зависящий от гидрометеорологических условий (географического положения объекта) (табл. 2.1),
- η – безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности; в случае ровной или слабо пересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, $\eta = 1$.

Промышленное предприятие, производящее выбросы в атмосферу, имеет следующие характеристики:

- $M \left(\frac{\text{г}}{\text{с}} \right)$ – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;
- $H \text{ (м)}$ – высота источника выброса над уровнем земли,
- ΔT – разность температур между температурой выбрасываемой газо воздушной смеси T_e и температурой окружающего атмосферного воздуха $T_a \left({}^\circ C \right)$ ¹.
- $D \text{ (м)}$ – диаметр устья выброса,
- $V_1 \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$ – расход газо воздушной смеси,
- F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (табл. 2.2),

Способ расчета основан на законах турбулентной диффузии, учитывающих состояние атмосферы, расположение предприятия, характер местности, физические свойства выбросов, параметры источника выбросов и т.д. Согласно указаниям ОНД-86 для случая загрязнения атмосферы выбросами одиночного точечного источника расчет выполняется с использованием следующих зависимостей.

Таблица 2.1

Значение коэффициента A , соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна

<i>n/n №</i>	<i>Районы и территории РФ</i>	<i>A</i>
1	Районы Средней Азии южнее 40° с.ш. Бурятия и Читинская об-	250

¹ При определении значения $\Delta T \left({}^\circ C \right)$ следует принимать температуру окружающего атмосферного воздуха $T_a \left({}^\circ C \right)$, равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по СНиП 2.01.01-82, а температуру выбрасываемой в атмосферу газо воздушной смеси $T_e \left({}^\circ C \right)$ – по действующим для данного производства технологическим нормативам (ОНД-86 *Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий*);

	ласть	
2	На европейской территории РФ: районы южнее 50° с.ш.; остальные районы Нижнего Поволжья. На азиатской территории РФ: Дальний Восток, остальная территория Сибири	200
3	Европейская территория РФ и Урала от 50° до 52° с.ш.	180
4	Европейская территория РФ и Урала севернее 52° с.ш.	160
5	Московская, Ивановская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская области	140

Таблица 2.2

Значение безразмерного коэффициента F	F
■ для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы, т.п. скорость упорядоченного оседания практически равна нулю)	1
■ для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных выше) выбирают из условий:	
<i>Степень очистки газа</i>	
выше 90%	2
от 75 до 90%	2,5
менее 75% и при отсутствии очистки	3

В первой части необходимо:

1. Определить максимальную концентрацию заданного компонента в приземном слое c_m и сравнить ее с $C_{пдк}$.
2. Определить расстояние X_i от источника выброса до места, где максимальная концентрация c_m будет наблюдаться с наибольшей вероятностью. Исходные данные взять из табл. 2.3 и 2.4.
3. Сформулировать выводы.

Во второй части необходимо:

1. Построить график наиболее вероятного распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до источника.

Методические указания к выполнению расчётной части практической работы

Предварительная оценка характеристик выбросов газовоздушной смеси в атмосферу

Условия метеорологического рассеивания газовоздушной смеси, выбрасываемой предприятием, в атмосфере в значительной степени зависят от того, являются выбросы «холодными» или «нагретыми». Критерием нагретости является вспомогательный фактор f

$$f = \frac{1000 \cdot \omega_0^2 \cdot D}{H^2 \cdot \Delta T},$$

(1)

где ω_0 ($\text{м}/\text{s}$) - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса

$$\omega_0 = \frac{4V_1}{\pi D^2}$$

(2)

При $f \leq 100$ выбросы считаются «нагретыми». При $f > 100$ выбросы считаются «холодными».

Часть 1

A. «Нагретые» выбросы $f \leq 100$.

1. Расчет максимальной приземной концентрации - c_m

Максимальное значение приземной (в двухметровом слое над поверхностью земли) концентрации вредного вещества c_m ($\text{м}^3/\text{м}^3$) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии x_i (м) от источника и определяется по формуле

$$c_m = \frac{A \cdot M \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \eta}{H^2 \cdot \sqrt[3]{V_1 \cdot \Delta T}}$$

(3)

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса

m – коэффициент, определяемый при $f < 100$ по формуле:

$$m = \frac{1}{0,67 + 0,1\sqrt{f} + 0,34\sqrt[3]{f}} \quad (4)$$

Коэффициент n при $f < 100$ определяют в зависимости от величины вспомогательного параметра V_m - опасной скорости ветра на уровне флюгера, при которой возможен отрыв факела выброса от трубы:

$$V_m = 0,65 \cdot \sqrt[3]{\frac{V_1 \cdot \Delta T}{H}} \quad (5)$$

$$n = 1 \quad \text{при} \quad V_m \geq 2,$$

$$n = 3 - \sqrt{(v_M - 0,3) \cdot (4,36 - v_M)} \quad \text{при } 2 \geq v_M \geq 0,5, \quad (6)$$

$$n = 4,4 \cdot v_M \quad \text{при } v_M < 0,5.$$

Величины $A, F, M, \Delta T, H, V_1$ заданы в соответствии с вариантом, а $\eta = 1$.

2. Расстояние x_i (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация c $\left(\frac{m^2}{m^3} \right)$ при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения c_M , вычисляется по формуле

$$x_i = \frac{5 - F}{4} \cdot \alpha \cdot H \quad \text{при } F < 2 \quad (7)$$

где α безразмерный коэффициент при $f < 100$ находится по формулам:

если	$v_M \leq 0,5$	то	$\alpha = 2,48 \cdot (1 + 0,28 \sqrt[3]{f})$,
	$0,5 < v_M \leq 2$	то	$\alpha = 4,95 \cdot v_M \cdot (1 + 0,28 \cdot \sqrt[3]{f})$,
	$v_M > 2$	то	$\alpha = 7 \cdot \sqrt{v_M} \cdot (1 + 0,28 \cdot \sqrt[3]{f})$.

(8)

Далее определяют численное значение x_M по формуле (7).

B. «Холодные» выбросы $f > 100$.

1. Определяют максимальную концентрацию вредного компонента в приземном слое c_M

При $f \geq 100$ (или $\Delta T \approx 0$) при расчёте c_M используется формула

$$c_M = \frac{A \cdot M \cdot F \cdot n \cdot \eta}{H^{4/3}} \cdot K, \quad (9)$$

где

$$K = \frac{D}{8 \cdot V_1} = \frac{1}{7,1 \cdot \sqrt{\omega_0 \cdot V_1}} \quad (10)$$

Коэффициент n определяют в зависимости от вспомогательного параметра v'_M :

$$v'_M = 1,3 \cdot \omega_0 \cdot \frac{D}{H} \quad (11)$$

$$n = 1 \quad \text{при } v_M \geq 2,$$

$$n = 3 - \sqrt{(v_M - 0,3) \cdot (4,36 - v_M)} \quad \text{при } 2 \geq v_M \geq 0,5, \quad (12)$$

$$n = 4,4 \cdot v_M \quad \text{при } v_M < 0,5.$$

Величины A, M, F , берутся в соответствии с данными варианта.
Далее по формул (9) определяют численное значение c_M .

2. При расчетах рассеяния газообразных компонентов расстояние x_M определяется по формуле $x_i = \frac{5-F}{4} \cdot \alpha \cdot H$ при $F < 2$.

При $f \geq 100$ или $\Delta T \approx 0$ значения α находится по формулам:
если

$$\begin{aligned} v'_M \leq 0,5 &\quad \text{то} \quad \alpha = 5,7, \\ 0,5 < v'_M \leq 2 &\quad \text{то} \quad \alpha = 11,4 \cdot v'_M, \\ v'_M > 2 &\quad \text{то} \quad \alpha = 16 \cdot \sqrt{v'_M}. \end{aligned} \quad (13)$$

И определяем численное значение x_i .

ПРИМЕЧАНИЕ. При расчете рассеяния мелкодисперсных частиц пыли и золы, когда параметр $F \geq 2$, как в случае «нагретых», так и в случае «холодных» выбросов, расстояние x_i вычисляется по формуле

$$x_i = \frac{5-F}{4} \cdot \alpha \cdot H; \quad F \geq 2, \quad (14)$$

где α вычисляется по формуле (8) в случае «нагретых» выбросов и по формуле (13) в случае «холодных» выбросов.

Часть 2

1. Расчет приземной концентрации вредного вещества в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях от источника выброса

Зная величины c_M и x_i , можно рассчитать примерную концентрацию вредных веществ - c_x в атмосферном воздухе по оси факела источника выбросов на различных расстояниях x_i от этого источника.

Расчет справедлив как для «нагретых», так и для «холодных» выбросов.

Предварительно рассчитывается безразмерный коэффициент S_i , определяемый в зависимости от отношения $\left(\frac{x_i}{x_M} = 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,6; 3,2 \right)$ и коэффициента F по формулам

$$S_n = 3 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right)^4 - 8 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right)^3 + 6 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right)^2 \quad \text{при } \frac{x}{x_m} \leq 1; \quad (15)$$

$$S_n = \frac{1,13}{0,13 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right)^2 + 1} \quad \text{при } 1 < \frac{x}{x_m} \leq 8; \quad (16)$$

$$S_n = \frac{\frac{x}{x_m}}{3,58 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right)^2 - 35,2 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right) + 120} \quad \text{при } F \leq 1,5 \text{ и } \frac{x}{x_m} > 8; \quad (17)$$

$$S_n = \frac{1}{0,1 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right)^2 + 2,47 \cdot \left(\frac{x}{x_m} \right) - 17,8} \quad \text{при } F > 1,5 \text{ и } \frac{x}{x_m} > 8. \quad (18)$$

Затем из соотношения $C_x = S_n \cdot C_m$ определяем c_x .

Формула $x_i = \frac{x}{x_m} \cdot x_m$ позволяет определить соответствующее расстояние x_i от источника выброса, на котором наблюдается данная приземная концентрация загрязняющего вещества.

По полученным точкам строим график наиболее вероятного распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до источника выброса.

В результате проведенных вычислений должны быть представлены следующие данные.

a. По первой части:

- максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое - C_m ;
- расстояние, на котором наиболее вероятна концентрация C_m — x_i .

b. По второй части:

- график функции графика наиболее вероятного распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до источника выброса.

c. Сформулируйте выводы.

Таблица 2.3

Исходные данные	варианты									
	1	2	3	3	5	6	7	8	9	0
$M \left(\frac{e}{c} \right)$	29	20	28	25	30	29	22	25	28	35
$T_s ({}^\circ C)$	25	23	26	22	25	22	20	22	24	25
$T_e ({}^\circ C)$	75	70	85	90	95	60	70	80	90	105
$V_1, m^3/c$	10	15	20	25	30	35	30	25	20	15
$H, м$	65	50	65	60	50	65	60	55	65	55
$D, м$	2,5	3	2,5	3	2	2,5	3	2	2,5	2,5

Таблица 2.3

Исходные данные	варианты									
	11	12	13	14	14	16	17	18	19	20
$M \left(\frac{\text{г}}{\text{с}} \right)$	27	24	26	25	30	29	22	25	28	35
$T_e \left({}^\circ\text{C} \right)$	15	23	26	23	25	22	20	22	24	25
$T_z \left({}^\circ\text{C} \right)$	70	75	80	85	90	65	65	75	65	95
$V_1, \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$	10	15	20	25	30	35	30	25	20	15
$H, \text{м}$	55	50	65	60	50	65	60	55	65	55
$D, \text{м}$	2,5	3	2,5	3	2	2,5	3	2	2,5	2,5

Таблица 2.3

Исходные данные	варианты									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$M \left(\frac{\text{г}}{\text{с}} \right)$	28	22	28	24	26	23	24	21	20	29
$T_e \left({}^\circ\text{C} \right)$	24	24	25	24	24	23	21	22	25	24
$T_z \left({}^\circ\text{C} \right)$	72	75	79	84	90	68	75	75	75	95
$V_1, \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$	10	15	20	25	30	35	30	25	20	15
$H, \text{м}$	55	50	65	60	50	65	60	55	65	55
$D, \text{м}$	2,5	3	2,5	3	2	2,5	3	2	2,5	2,5

Таблица 2.4

Исходные данные	Предпоследняя цифра варианта				
	1, 5	2, 6	3, 7	4, 8	0, 9
Регион	Урал	Москва	Санкт-Петербург	Новосибирск	Дальний Восток
A	160	120	160	200	200
Компонент	Фенол	Диоксид азота	Диоксид серы	Зола углей	Оксид углерода
$C_{\text{ПДК}}, \frac{\text{мг}}{\text{м}^3}$	0,003	0,04	0,05	0,03	3
$C_\phi, \frac{\text{мг}}{\text{м}^3}$	0,0003	0,004	0,002	0,003	0,03
F	1	1	1	3	1

Лабораторная работа №3

Расчет характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы

1. Цели занятия:

Студенты в результате проведения лабораторной работы должны:

- рассчитать кратность разбавления – K ;
- определить концентрацию вредного компонента в водоеме в месте ближайшего водозабора - C_{min} , мг/л;
- построить график функции распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до места сброса сточных вод по руслу реки с шагом L/S ;
- сформулировать выводы.

2. Перечень используемого оборудования

Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows 7, Microsoft Office 2010 (аудитории: 101, 214, 218, 305, 310, 401) и с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет.

3. Подготовка к занятию

3.1 Подготовить ответы на вопросы по теме «*Расчет характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы*»:

- a) Организация водоохраных зон.
- b) Санитарные условия спуска сточных вод.
- c) Основные пути и методы очистки сточных вод.
- d) Бессточное производство.
- e) Охрана водоемов.

3.2 Выучить значения основных терминов и определений по теме.

4. План проведения занятия

4.1 Прослушивание и обсуждение следующих вопросов:

- a) Организация водоохраных зон.
- b) Санитарные условия спуска сточных вод.
- c) Основные пути и методы очистки сточных вод.
- d) Бессточное производство.
- e) Охрана водоемов.

4.2 В результате проведенных вычислений должны быть представлены следующие данные:

- кратность разбавления – K ;
- концентрация вредного компонента в водоеме в месте ближайшего водозабора - C_{min} , мг/л. Исходные данные взять из табл. 3.1;

- график функции распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до места сброса сточных вод по руслу реки с шагом L/S ;
- выводы.

5. Содержание отчёта

- 5.1 Наименование работы.
- 5.2 Цель работы.
- 5.3 Перечень используемого оборудования.
- 5.4 Конспект по теме (домашняя работа).
- 5.5 Расчётная часть.
- 5.6 Выводы.

6. Контрольные вопросы

Вопросы задаются в процессе оформления и защиты работы по всей теме п.3.1.

7. Перечень используемой литературы

- 7.1 Н.И. Николайкин и др. Экология. Учебник – М: ИНФРА-М, 2018.–615 с.
- 7.2 Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: Учебник для студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 495 с.
- 7.3 Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. Сдобнякова. Промышленная экология. Учебник (Высшее образование) Форум, 2011. – 208 с.
- 7.4 Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. Экология: Учебное пособие (Высшее образование). НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 360 с.
- 7.5 С.А. Медведева, С.С. Тимофеева. Экология техносферы: практикум – ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014.–200 с.

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ В ВОДОЕМЫ

Технологический цикл одного из промышленных предприятий требует потребления значительных количеств воды. Источником является расположенная недалеко от предприятия река. Пройдя технологический цикл, вода практически полностью возвращается в реку в виде сточных вод промышленного предприятия. В зависимости от профиля предприятия, сточные воды могут содержать самые различные, вредные по санитарно-токсикологическому признаку химические компоненты. Их концентрация, как правило, во много раз превышает концентрацию этих компонентов в реке. На некотором расстоянии от места сброса сточных вод вода реки берется для нужд местного водопользования самого разного характера (например, бытового, сельскохозяйственного).

Характеристика реки:

- V_{cp} - средняя скорость течения,
- H_{cp} - средняя глубина реки на данном участке,
- L - расстояние по фарватеру до места водопользования,

Q_1 - расход воды в реке до сброса;

L/S - шаг, с которым необходимо проследить изменение концентрации токсичного компонента по фарватеру реки.

Характеристика сброса:

вредный компонент,

Q_2 - расход сточных вод,

C_{cm} - концентрация загрязняющего компонента в сточных водах,

C_f - фоновая концентрация (концентрация загрязняющего компонента в реке до сброса),

$C_{пдк}$ - предельно допустимая концентрация.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Расчет разбавления сточных вод в реках. Метод ВНИИ ВОДГЕО

Многие факторы состояния реки, берегов и сточных вод влияют на быстроту перемешивания водных масс и определяют расстояние от места выпуска сточных вод (CB) до пункта полного смещивания. Выпуск в водоем сточных вод должен, как правило, осуществляться таким образом, чтобы была обеспечена возможность наиболее полного смещивания сточных вод с водой водоема в месте их спуска (специальные выпуски, режимы, конструкции).

Однако приходится считаться с тем фактом, что на некотором расстоянии ниже спуска CB смещивание будет неполным. В связи с этим реальную кратность разбавления в общем случае следует определять по формуле:

$$K = \frac{\gamma \times Q_1 + Q_2}{Q_2}, \quad (1)$$

где K – кратность разбавления (для данной струи, данного створа), а

γ - коэффициент, степень полноты разбавления сточных вод в водоеме, который практически всегда меньше 1.

Условия спуска сточных вод в водоем принято оценивать с учетом их влияния у ближайшего пункта водопользования, где следует определять кратность разбавления.

Расчет ведется по формулам:

$$\gamma = \frac{1 - \beta}{1 + \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right) \cdot \beta}; \quad (2)$$

где

$$\beta = e^{-\alpha \sqrt[3]{L}}, \quad (3)$$

где α - коэффициент, учитывающий гидрологические факторы смешивания;
 L - расстояние до места водозабора.

$$\alpha = \varepsilon \times \left(\frac{L_\phi}{L_{np}} \right) \times \sqrt[3]{\frac{D}{Q_2}} \quad (4)$$

где ε – коэффициент, зависящий от места выпуска стока в реку:
при выпуске у берега $\varepsilon = 1$, при выпуске в стрежни реки (место наибольших скоростей) $\varepsilon = 1,5$;

$\frac{L_\phi}{L_{np}}$ - коэффициент извилистости реки, равный отношению расстояния по фарватеру полной длины русла выпуска CB до места ближайшего водозабора к расстоянию между этими двумя пунктами по прямой;

D – коэффициент турбулентной диффузии,

$$D = \frac{V_{cp} \times H_{cp} \times g}{M \times c}, \quad (5)$$

где $V, \frac{m}{c}$ – средняя скорость течения реки на данном участке; H, m – средняя глубина реки на данном участке; $g, \frac{m}{c^2}$ – ускорение свободного падения; C – коэффициент Шези, который выбирают по таблицам. M – коэффициент, зависящий от c :

при $c \geq 60 \quad M = 48$, при $10 < c < 60 \quad M = 0,7 \cdot c + 6$.

Размерность $[M \cdot c] = \frac{m}{c^2}$. (5a)

Для рек равнинного характера справедливо приближение:

$$D = \frac{V_{cp} \times H_{cp}}{200}. \quad (6)$$

Для рек любого характера

$$D = \frac{V_{cp} \times H_{cp}}{37 \times c^2}. \quad (6a)$$

Коэффициент Шези для горных рек малой и средней мощности – 15÷35, для предгорных рек – 20÷40, для равнинных рек – 30÷70. Его можно также рассчитать по формулам, приведенным ниже.

$$c = \frac{V_{cp}}{\sqrt{H_{cp} \cdot J}} \quad (7)$$

где J – измеренный уклон водной поверхности, который может быть найден для данной реки в «Гидрологическом ежегоднике».

$$c = 22 \times \left(\frac{H_{cp}}{d_s} \right)^{\frac{1}{6}}, \quad (7a)$$

где d_s – эффективный диаметр частиц донных отложений (мм).

$$C = \frac{1}{K} \sqrt[6]{H_{cp}} \quad (7b)$$

где K – коэффициент шероховатости русла:

- русла чистые, прямые, земляные – 0,025;
- большие и средние равнинные реки, в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды – 0,03;
- равнинные извилистые реки с неправильным рельефом дна – 0,04;
- большие и средние реки, извилистые, засоренные, каменистые, с неспокойным течением – 0,05;
- русла со слабым течением, значительно заросшие, с глубокими промоинами, валунные, горные – 0,08;
- горно-водопадные – 0,1; болотного типа – 0,133.

С точки зрения концентрации i -го загрязняющего вещества в реке выделяют три области:

- a) область фонового качества воды, в которой $C_i \leq C_{пДК}$,
- b) область загрязнения, где $C_i - C_{пДК} > 0$,
- c) область влияния, где $C_{пДК} - C_i > 0$.

Ниже места сброса сточных вод соответственно рассматриваются три зоны смешения их с водами реки:

- a) зона начального разбавления (турбулентный струйный поток),
- b) зона основного разбавления (основной турбулентный поток),
- c) зона снижения концентрации загрязняющего вещества за счет самоочищения (за створом «полного перемешивания»).

Приведенная выше методика рассматривает разбавление сточных вод только в области с большими концентрациями загрязняющего вещества (область загрязнения).

Знание кратности разбавления позволяет оценить качество вод в любом створе.

Концентрация вредного компонента в водоеме в месте ближайшего водозабора вычисляется по формуле:

$$C_{\min} = C_\phi + \frac{C_{cm} - C_\phi}{K} \quad (8)$$

Эта величина не должна превышать $C_{пДК}$ (предельно допустимая концентрация).

Далее необходимо построить график функции распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до места сброса сточных вод по руслу реки с шагом L/S , указанным в варианте.

В результате вычислений должны быть получены следующие характеристики:

- кратность разбавления – K ;
- концентрация вредного компонента в водоеме в месте ближайшего водозабора - C_{\min} , мг/л;
- график функции распределения концентрации вредного компонента в зависимости от расстояния до места сброса сточных вод по руслу реки с шагом L/S ,
- выводы.

Таблица 3.1

Варианты к расчету характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы

Параметр	варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вредный компонент	Керосин	Cu	Cr	Фенол	Pb	Zn	Хлор	NaOH	Hg	H_2PO_3
$C_{\text{ПДК}}$, мг/л	0,7	0,02	0,01	0,35	0,01	0,02	1	0,5	0,01	1
Q_1 , м ³ /с	30	30	40	50	40	50	40	30	50	30
Q_2 , м ³ /с	1	0,5	0,7	1,2	1	0,8	1,1	0,4	1	0,8
V_{cp} , м/с	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	1,5	1	0,7
H_{cp} , м	2,5	1,7	1,9	1,8	1,3	1,5	2	1,5	2,1	1,5
L , м	500	100	150	200	100	300	150	500	100	150
L/S , м	$L/S = L/10$									
C_{cm} , мг/л	10	08	0,7	8	0,9	2	9	10	0,9	11
C_ϕ , мг/л	$C_\phi = 0,1 \cdot ПДК$									
Для всех вариантов	$\varepsilon = 1$ $L_\phi / L_{np} = 1$									

Таблица 3.1

Варианты к расчету характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы

Параметр	варианты									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Вредный компонент	Керосин	Cu	Cr	Фенол	Pb	Zn	Хлор	NaOH	Hg	H_2PO_3
$C_{\text{ПДК}}$, мг/л	0,7	0,02	0,01	0,35	0,01	0,02	1	0,5	0,01	1
Q_1 , м ³ /с	50	40	40	30	40	30	40	50	50	30
Q_2 , м ³ /с	1	0,5	0,7	1,2	1	0,8	1,1	0,4	1	0,8
V_{cp} , м/с	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	1,5	1	0,7
H_{cp} , м	2,4	1,8	1,7	1,9	1,6	1,7	2,2	1,5	2,1	1,7

$L, м$	600	650	450	500	700	550	450	500	550	650
$L/S, м$						$L/S = L/10$				
$C_{cm}, мг/л$	11	0,8	0,7	8,1	0,9	2,1	9,2	10,1	0,9	11
$C_\phi, мг/л$					$C_\phi = 0,1 \cdot ПДК$					
Для всех вариантов			$\varepsilon = 1$			$L_\phi / L_{np} = 1$				

Таблица 3.1

Варианты к расчету характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы

Параметр	варианты									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Вредный компонент	Керо ро- син	Cu	Cr	Фенол	Pb	Zn	Хлор	NaOH	Hg	H_2PO_3
$C_{ПДК}, мг/л$	0,7	0,0 2	0,01	0,35	0,01	0,02	1	0,5	0,01	1
$Q_1, м^3/с$	40	30	40	30	40	50	30	40	50	30
$Q_2, м^3/с$	1	0,5	0,7	1,2	1	0,8	1,1	0,4	1	0,8
$V_{cp}, м/с$	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	1,5	1	0,7
$H_{cp}, м$	2,5	1,7	1,9	1,8	1,3	1,5	2	1,5	2,1	1,5
$L, м$	500	100	150	200	100	300	150	500	100	150
$L/S, м$					$L/S = L/10$					
$C_{cm}, мг/л$	10	08	0,7	8	0,9	2	9	10	0,9	11
$C_\phi, мг/л$					$C_\phi = 0,1 \cdot ПДК$					
Для всех вариантов			$\varepsilon = 1$			$L_\phi / L_{np} = 1$				

Лабораторная работа №4
Расчёт интенсивности шума в производственном помещении

1. Цели занятия:

Студенты в результате проведения лабораторной работы должны:

- рассчитать суммарную интенсивность шума от трех источников на рабочем месте;
- рассчитать интенсивность шума, если стены и потолок покрыты звукопоглощающим материалом;
- сформулировать выводы.

2. Перечень используемого оборудования

Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows 7, Microsoft Office 2010 (аудитории: 101, 214, 218, 305, 310, 401) и с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет.

3. Подготовка к занятию

3.1 Подготовить ответы на вопросы по теме «*Расчет характеристик сбросов сточных вод предприятий в водоемы*»:

- a) Что такое шум?
- b) Физические параметры, характеризующие шум.
- c) Объясните механизм действия шума на организм человека, назовите допустимые уровни шума по нормам.
- d) Что такое интенсивность шума, уровень интенсивности, единицы измерения?
- e) Что такое порог слышимости, болевой порог?
- f) Какие инженерные решения применяются по снижению уровня шума?

3.2 Выучить значения основных терминов и определений по теме.

4. План проведения занятия

4.1 Прослушивание и обсуждение следующих вопросов:

- a) Что такое шум?
- b) Физические параметры, характеризующие шум.
- c) Объясните механизм действия шума на организм человека, назовите допустимые уровни шума по нормам.
- d) Что такое интенсивность шума, уровень интенсивности, единицы измерения?
- e) Что такое порог слышимости, болевой порог?
- f) Какие инженерные решения применяются по снижению уровня шума?

4.2 Подготовка и представление презентации (10-15 слайдов) по одному из вопросов по заданию преподавателя.

4.3 В результате проведенных вычислений должны быть представлены следующие данные:

- суммарную интенсивность шума от трех источников на рабочем месте L_{Σ} ;

- интенсивность шума, если стены и потолок покрыты звукопоглощающим материалом L'_Σ . Исходные данные взять из табл. 4.1. – 4.4.;
- выводы.

5. Содержание отчёта

- 5.1 Наименование работы.
- 5.2 Цель работы.
- 5.3 Перечень используемого оборудования.
- 5.4 Конспект по теме (домашняя работа).
- 5.5 Расчётная часть.
- 5.6 Выводы.

6. Контрольные вопросы

Вопросы задаются в процессе оформления и защиты практической работы по всей теме п.3.1.

7. Перечень используемой литературы

- 7.1 В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. Экология: учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровневого высшего профессионального образования. – Ростов-н/Д: Феникс, 2015.– 601 с.
- 7.2 Н.И. Николайкин и др. Экология. Учебник – М: ИНФРА-М, 2018.–615 с.
- 7.3 Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. Сдобнякова. Промышленная экология. Учебник (Высшее образование) Форум, 2011. – 208 с.
- 7.4 Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. Экология: Учебное пособие (Высшее образование). НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 360 с.
- 7.5 С.А. Медведева, С.С. Тимофеева. Экология техносферы: практикум – ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014.–200 с.

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

В машинном зале одновременно работают три вентиляционные установки. Уровень звукового давления каждой из них: L_1 , L_2 , L_3 дБ, соответственно.

Как изменится результирующее воздействие их на приемник, если установки расположить на различных расстояниях от него – R_1 , R_2 , R_3 м и если между приемником и установками имеются стены-преграды – N_1 , N_2 , N_3 , соответственно?

По исходным данным, отраженным в табл. 4.1, 4.2, 4.3, и 4.4, необходимо определить:

- а) суммарную интенсивность шума от трех источников на рабочем месте;
- б) интенсивность шума, если стены и потолок покрыты звукопоглощающим материалом

Сделать выводы по результатам полученных расчетов.

Методические указания к выполнению работы

Расчет изменения уровня интенсивности шума производится по формуле:

$$L_R = L_1 - 20 \lg R - 8, \quad \text{дБ}, \quad (1)$$

где L_R и L – уровни интенсивности шума источника на расстоянии R метров и одного метра, соответственно ($L = L_1; L_2; L_3$).

Если между источником шума и рабочим местом есть стена-преграда, то уровень интенсивности шума снижается на

$$N = 14,5 \lg G + 15, \quad \text{дБ}, \quad (2)$$

где G – масса 1 м^2 стены-преграды, кг.

Уровень интенсивности шума на рабочем месте с учетом влияния стены-преграды определяется как

$$L' = L_R - N, \quad \text{дБ}, \quad (3)$$

Суммарная интенсивность шума двух источников с уровнем L_A и L_B определяется как

$$L_\Sigma = L_A + \Delta L, \quad \text{дБ}, \quad (4)$$

где

L_A – наибольший из двух суммируемых уровней, дБ;

ΔL – поправка, зависящая от разности уровней, дБ, определяется по табл. 4.1.

При определении суммарной мощности нескольких источников суммирование следует проводить последовательно, начиная с наиболее интенсивных.

Следует учесть, что L_Σ определяется для трех источников шума, и каждый источник рассматривается с соответствующей стеной-преградой. Параметры (тип материала, толщину и массу 1 м^2) стены-преграды взять из табл. 4.4.

При определении интенсивности шума после покрытия стен и потолков шумопоглощающим материалом допускается пренебречь действием прямых звуковых лучей, при этом следует считать, что стены-преграды находятся внутри помещения и на звукопоглощение влияния не оказывают.

Суммарное звукопоглощение стен и потолка определяется как

$$M = S_{nm} \times \alpha + S_c \times \beta + S_{nm} \times \gamma, \quad \text{ед. погл.} \quad (5)$$

где

S_{nm} и S_c – соответственно площади потолка и стен помещения, м^2 ;

α, β, γ – соответственно коэффициенты поглощения материалов, которыми покрыты потолок, стены и пол. Здесь необходимо учитывать равенство площадей потолка и пола. При этом снижение интенсивности шума составит:

$$K = 10 \lg(M_2/M_1), \quad \text{дБ}, \quad (6)$$

где M_1 , M_2 – соответственно звукопоглощение помещения без покрытия стен и потолка специальными звукопоглощающими материалами (M_1) и после покрытия такими материалами (M_2), ед. погл.

Значение M_1 вычисляется с использованием коэффициентов α_1 и β_1 , а M_2 – с использованием α_2 и β_2 . При этом пол паркетный, в расчетах принять $\gamma = 0,061$.

Уровень интенсивности шума на рабочем месте с учетом покрытия стен и потолка звукопоглощающими материалами составит:

$$L'_\Sigma = L_\Sigma - K, \quad \partial B. \quad (7)$$

Таблица 4.1

Разность уровней источн. $L_A - L_B$, ∂B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
Поправка ΔL , ∂B	3,0	2,5	2,0	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0

Таблица 4.2

Исходные данные	Последняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Источник шума 1 R_1 , m L_1 , ∂B	2,0 85	2,5 95	3,5 95	3,50 105	4,5 105	4,0 110	5,5 105	5,0 95	6,5 90	6,0 100
	№ стены-преграды 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источник шума 2 R_2 , m L_2 , ∂B	7 105	7,5 95	8 100	8,5 85	9 80	9,5 85	8,5 90	8,0 85	7,5 100	7,0 110
	№ стены-преграды 11	12	13	14	15	15	14	13	12	11
Источник шума 3 R_3 , m L_3 , ∂B	7 90	6,5 85	6 95	5,5 105	5 100	4,5 105	4,5 100	3,0 105	2,5 95	2,0 90
	№ стены-преграды 10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Таблица 4.3

Исходные данные	Предпоследняя цифра номера студенческого билета									
	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
S_{nm}, m^2	120	160	220	250	260	300	230	250	230	350
S_c, m^2	180	180	200	280	270	360	380	300	320	440
$\alpha_1 \times 10^{-3}$	20	25	30	35	40	45	40	35	30	25
$\alpha_2 \times 10^{-2}$	95	90	85	80	75	70	75	80	85	90
$\beta_1 \times 10^{-3}$	34	33	32	31	30	31	32	33	34	35
$\beta_2 \times 10^{-2}$	75	80	85	90	95	90	85	80	75	70

Таблица 4.4

Материалы и конструкции	Толщина конструкции, м	Масса 1 м ² преграды, кг
1. Стена кирпичная	0,12	250
2. Стена кирпичная	0,25	470
3. Стена кирпичная	0,38	690
4. Стена кирпичная	0,52	934
5. Картон в несколько слоев	0,02	12
6. – “ –	0,04	24
7. Войлок	0,025	8
8. – “ –	0,05	16
9. Железобетон	0,1	240
10. – “ –	0,2	480
11. Стена из шлакобетона	0,14	150
12. – “ –	0,28	300
13. Перегородка толщиной 0,02 м, выполненная из досок и отштукатуренная с двух сторон	0,06	70
14. Перегородка из стоек толщиной 0,1 м, отштукатуренная с двух сторон	0,18	95
15. Гипсовая перегородка	0,11	117

Лабораторная работа №5

**Определение кратности воздухообмена по избыткам тепла
и вредных выделений газа и пыли**

1. Цели занятия:

Студенты в результате проведения практического занятия должны:

- рассчитать кратности воздухообмена по избыткам тепла и вредных выделений газа и пыли;
- сформулировать выводы.

2. Перечень используемого оборудования

Персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже Windows 7, Microsoft Office 2010 (аудитории: 101, 214, 218, 305, 310, 401) и с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет.

3. Подготовка к занятию

- 3.1 Подготовить ответы на вопросы по теме «*Определение кратности воздухообмена по избыткам тепла и вредных выделений газа и пыли*»:
 - a) воздушная среда рабочей зоны;
 - b) мероприятия по борьбе с загрязнённостью воздуха рабочей зоны.
- 3.2 Выучить значения основных терминов и определений по теме.
- 3.3 Составить конспект по теме (тетрадь для практических работ), где будут освещены вопросы п.3.1.

4. План проведения занятия

- 4.1 Прослушивание и обсуждение следующих сообщений:
 - a) воздушная среда рабочей зоны;
 - b) мероприятия по борьбе с загрязнённостью воздуха рабочей зоны.
- 4.2 Решение своего варианта задачи (вариант выдаётся преподавателем). В результате проведенных вычислений должны быть представлены следующие данные:
 - a) кратность воздухообмена (К) по избыткам тепла (тепловыделениям) и вредных выделений газа и пыли. Исходные данные взять из табл. 5.1 и 5.2.;
 - b) выводы.

5. Содержание отчёта

- 5.1 Наименование работы.
- 5.2 Цель работы.
- 5.3 Перечень используемого оборудования.
- 5.4 Конспект по теме (домашняя работа).
- 5.5 Расчётная часть.
- 5.6 Выводы.

6. Контрольные вопросы

Вопросы задаются в процессе оформления и защиты практической работы по всей теме п.3.1.

7. Перечень используемой литературы

- 7.1 В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. Экология: учебник для студентов бакалаврской ступени многоуровневого высшего профессионального образования. – Ростов-н/Д: Феникс, 2015.– 601 с.
- 7.2 Н.И. Николайкин и др. Экология. Учебник – М: ИНФРА-М, 2018.–615 с.
- 7.3 Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. Сдобнякова. Промышленная экология. Учебник (Высшее образование) Форум, 2011. – 208 с.
- 7.4 Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. Экология: Учебное пособие (Высшее образование). НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 360 с.
- 7.5 С.А. Медведева, С.С. Тимофеева. Экология техносферы: практикум – ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014.–200 с.

ОПРЕДЕЛИТЬ КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ПО ИЗБЫТКАМ ТЕПЛА (ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯМ) И ВРЕДНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ГАЗА И ПЫЛИ

Исходные данные взять в табл. 5.1, 5.2.

Таблица 5.1

Тепло- вые вы- деления	Последняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
$V, м^3$	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
$Q_n, кДж/ч$	$5 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$	$7 \cdot 10^3$	$8 \cdot 10^3$	$9 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^4$	$3 \cdot 10^4$	$4 \cdot 10^4$	$5 \cdot 10^4$
$Q_{отд}, кДж/ч$	$1 \cdot 10^3$	$1,2 \cdot 10^3$	$1,4 \cdot 10^3$	$1,6 \cdot 10^3$	$1,8 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$	$8 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^4$
$\Delta T, К$	9	8	7	6	5	9	8	7	6	5

Таблица 5.2

Количество вред- ных выделений $W, г/ч$	Предпоследняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
CO	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	4,5	5,0	3,5	3,0

Пыль $Pb \cdot 10^{-3}$	-	10	-	10	-	15	-	5	-	5
Нетоксичной пыли, П	5,5	-	5,0	-	4,5	-	4,0	-	3,5	-

Подлежащие удалению теплоизбытки $Q_{us\delta}$ определяются по формуле

$$Q_{us\delta} = Q_n - Q_{om\delta} \frac{\kappa \Delta \text{жс}}{\text{ч}}, \quad (1)$$

где

Q_n - количество тепла, поступающего в воздух помещения от производственных и осветительных установок, в результате тепловыделений людей, солнечной радиации и др., $\frac{\kappa \Delta \text{жс}}{\text{ч}}$;

$Q_{om\delta}$ - теплоотдача в окружающую среду через стены здания, $\frac{\kappa \Delta \text{жс}}{\text{ч}}$.

Количество воздуха, которое необходимо удалить за 1 час из производственного помещения L при наличии теплоизбыток, определяется по формуле

$$L_{men\delta.us\delta} = \frac{Q_{us\delta}}{C \Delta T \gamma_{np}} \frac{m^3}{\text{ч}}. \quad (2)$$

где

С-теплоемкость воздуха, $1 \frac{\kappa \Delta \text{жс}}{\text{ч}} \times K$;

ΔT - разность температур удаляемого и приточного воздуха, К;

γ_{np} - плотность приточного воздуха, $1,29 \text{ кг}/\text{м}^3$.

При наличии в воздухе помещения вредных газов и пыли количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение для уменьшения концентраций вредных выделений до допустимых норм, рассчитывают по выражению

$$L_{вр.газы} = \frac{W}{C_o - C_n} \frac{m^3}{\text{ч}}, \quad (3)$$

где

W -количество поступающих вредных выделений, $\frac{\text{г}}{\text{ч}}$;

C_o - предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных выделений в воздухе помещения, $\frac{\text{г}}{\text{м}^3}$

- для CO $C_o = 2 \times 10^{-2} \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$;

- для пыли Pb $C_{\text{в}} = 1 \times 10^{-5} \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$;
- для нетоксичной пыли П $C_{\text{в}} = 10^{-2} \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$.

$C_{\text{п}}$ - концентрация вредных примесей в воздухе, поступающем в производственное помещение, $\frac{\text{г}}{\text{м}^3}$.

При решении данной задачи считать, что $C_{\text{п}} = 0$.

Для каждого вида вредных выделений необходимое количество вентиляционного воздуха L рассчитывается отдельно. Затем берется наибольшее из полученных значений и подставляется в формулу для расчета кратности воздухообмена

$$K = \frac{L_{\text{max}}}{V}, \quad \frac{1}{u}. \quad (4)$$

Сделать выводы по результатам полученных расчетов.

Вопросы в тестовой форме
Лабораторная работа №1
Организм и среда. Биоценоз

1. Среда жизни, характеризующаяся плотным сложением (т.е. имеет твердые части) называется.....
 - : водной,
 - : наземно-воздушной,
 - : почвенной,
 - : организменной
2. Среда жизни, обитая в которой организмы осуществляют связь с внешней средой через хозяина, называется ...
 - : почвенной,
 - : наземно-воздушной,
 - : организменной,
 - : водной
3. Наибольшей изменчивостью экологических условий существования характеризуется_____ среда жизни.
 - : почвенная,
 - : организменная,
 - : водная,
 - : наземно-воздушная
4. Природная среда, преднамеренно или непреднамеренно изменяемая человеком, называется...
 - : антропогенной,
 - : социальной,
 - : культурной,
 - : урбанизированной
5. В водной среде жизни при увеличении глубины давление...
 - : увеличивается,
 - : уменьшается,
 - : изменяется несущественно,
 - : подвержено резким колебаниям
6. В водной среде жизни с глубиной происходит смена зеленых водорослей на бурые и красные, что связано с...
 - : уменьшением концентрации кислорода,
 - : убыванием солнечного света,

- : повышением солености,
- : понижением температуры

7. В литосфере распространение жизни ограничивает...

- : отсутствие пищи,
- : наличие газообразного кислорода,
- : плотность сложения пород,
- : температура

8. Любые элементы или условия среды, оказывающие воздействие на организм, называются...

- : экологическими факторами,
- : экологическими проблемами,
- : экологической парадигмой,
- : экологической валентностью

9. Температура, свет, влажность – это _____ экологические факторы среды.

- : абиотические,
- : фитогенные,
- : антропогенные,
- : биотические

10. К абиотическим факторам среды относятся ...

- : вода,
- : нейтрализм,
- : симбиоз,
- : почва,
- : конкуренция

11. К биотическим экологическим факторам относится ...

- : свет,
- : температура,
- : конкуренция,
- : вырубка лесных массивов

12. К антропогенным экологическим факторам относится ...

- : симбиоз,
- : вырубка леса,
- : вода,
- : нейтрализм

13. К антропогенным экологическим факторам относится

- : хищничество,

- : свет,
- : конкуренция,
- : разрушение озонового экрана

14. Разнообразные типы взаимоотношений организмов между собой относятся к _____ экологическим факторам.

- : почвенным,
- : биотическим,
- : антропогенным,
- : абиотическим

15. Прямое или косвенное (через изменение среды) влияние растений на другие организмы относится к группе _____ экологических факторов.

- : зоогенных,
- : фитогенных,
- : эдафических,
- : орографических

16. Газовый состав атмосферы относится к _____ экологическим факторам.

- : физическим,
- : биотическим,
- : химическим,
- : климатическим

17. Ветер, свет, влажность, температура – это _____ экологические факторы.

- : химические,
- : биотические,
- : климатические,
- : антропические

18. Рельеф местности, крутизна и ориентация склона относительно сторон света, являются _____ экологическими факторами.

- : антропическими,
- : орографическими,
- : химическими,
- : биотическими

19. Плотность сложения, механический состав, влагоемкость, аэрируемость почвы называются _____ экологическими факторами.

- : биологическими,
- : орографическими,
- : эдафическими,

-: химическими

20. Смерчи и торнадо относятся к _____ экологическим факторам.

- : антропогенным,
- : биотическим,
- : климатическим,
- : химическим

21. Совокупность многообразных воздействий леса на организмы и среду – это
_____ экологические факторы.

- : биотические,
- : абиотические,
- : орографические,
- : климатические

22. Солевой состав воды – это _____ экологический фактор

- : биотический,
- : фитогенный,
- : абиотический,
- : зоогенный

23. Выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его
экологических потребностей - это:

- : закон минимума Ю. Либиха,
- : закон лимитирующих факторов В. Шелфорда,
- : закон пирамиды энергий Р. Линдемана,
- : аксиома Ч. Дарвина

24. Понятие о лимитирующих факторах разработал ...

- : Н. Реймерс,
- : Б. Коммонер,
- : Ю. Одум,
- : В. Шелфорд

25. Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятная для жиз-
недеятельности организма (популяции), называется зоной...

- : максимума,
- : пессимума,
- : оптимума,
- : минимума

26. Интенсивность экологического фактора, при которой жизнедеятельность
организма угнетается, но он еще может существовать, называется зоной...

- : максимума,

- : пессимума,
- : оптимума,
- : кризиса

27. Закон Ю. Либиха гласит: вещество, которое находится в _____, управляет урожаем и определяет величину и устойчивость последнего.

- : избыточном количестве,
- : минимуме,
- : нормальном количестве,
- : максимуме

28. Широкоареальные виды, как правило, характеризуются...

- : пойкилотермностью,
- : эврибионтностью,
- : гомойотермностью,
- : стенобионтностью

29. Виды, имеющие узкие пределы выносливости к изменению экологических факторов, называются...

- : доминантными,
- : кодоминантными,
- : стенобионтными,
- : эврибионтными

30. Свойство видов приспосабливаться к тому или иному диапазону колебаний фактора среды – это...

- : экологическая ниша,
- : экологическая пластичность,
- : экологический ряд,
- : экологическое требование

31. За нижним и верхним пределом экологической выносливости организм попадает в зону...

- : оптимума,
- : пессимума,
- : гибели,
- : стресса

32. В условиях недостатка или избытка любого из лимитирующих факторов, влияющих на организм

- : численность вида достигает максимально возможного значения для данной экосистемы,
- : успешное процветание вида невозможно,
- : наблюдается процветание вида,

- : ослабляется действие других экологических факторов
33. Уплощение тела в дорзо-вентральном (спинно-брюшном) направлении у камбалы, ската и других глубоководных обитателей - это адаптация к ...
- : кислотности среды,
 - : высокому давлению,
 - : недостатку кислорода,
 - : недостатку света
34. Упрощение строения, высокая плодовитость и специфические органы фиксации (крючки, присоски) - это адаптации _____ к среде жизни.
- : конкурентов,
 - : паразитов,
 - : фитофагов,
 - : хищников
35. Способность обитателей пустынь к обеспечению потребности во влаге за счет окисления запасов жира в организме является...
- : экологической пластичностью,
 - : физиологической адаптацией,
 - : экологической индивидуальностью,
 - : анатомической адаптацией
- ### Биоценоз
1. Учение о биоценозе как сообществе тесно взаимосвязанных организмов разработал...
 - : Н.Реймерс,
 - : К. Мебиус,
 - : Э.Зюсс,
 - : К. Тимирязев
 2. Пространство с более или менее однородными условиями, заселенное сообществом организмов (биоценозом), называется...
 - : акваторией,
 - : биотопом,
 - : площадью питания,
 - : почвогрунтом
 3. Границы биоценоза...
 - : не имеют отношения к биотопу,
 - : переменчивы по сравнению с границами биотопа,
 - : выходят за пределы границ биотопа,
 - : совпадают с границами биотопа

4. Структура биоценоза включает

- : зооценоз и экотоп,
- : микробиоценоз и биотоп,
- : фитоценоз и микробиоценоз,
- : фитоценоз, зооценоз и микробиоценоз

5. Структура биоценоза, показывающая распределение организмов разных видов в пространстве (по вертикали и горизонтали), называется

- : зоотической,
- : экологической,
- : видовой,
- : пространственной

6. Структура биоценоза, показывающая численность видов и их соотношение, называется ...

- : микробиоценотической,
- : экологической,
- : видовой,
- : пространственной

7. Агрокосистемы характеризуются...

- : понижением конкурентоспособности вида,
- : усилением конкурентоспособности вида,
- : повышенным видовым разнообразием,
- : усилением естественных регуляторных связей

8. Агрокосистемы отличаются от естественных экосистем тем, что ...

- : требуют дополнительных затрат энергии,
- : характеризуются большим биоразнообразием,
- : растения в них плохо растут,
- : занимают площадь большую, чем естественные

9. Биологическая популяция включает совокупность особей разного _____ и _____.

- : пола,
- : возраста,
- : вида,
- : типа

10. Биологической популяцией называется совокупность особей одного _____ и _____.

- : пола,
- : возраста,
- : вида,

-: ареала

11. Сбалансированность рождаемости и смертности характерна для _____ популяций.

- : сокращающихся,
- : стабильных,
- : естественных,
- : растущих

12. Значительное превышение численности возрастной группы особей с доре- продуктивным возрастом по сравнению с группой особей, находящихся в пострепродуктивном возрасте, характерно для _____ популяций.

- : неопределенных,
- : растущих,
- : стабильных,
- : сокращающихся

13. Резкое, многократное, как правило, относительно внезапное увеличение численности особей какого-либо вида, связанное с выключением обычных механизмов ее регуляции, наблюдающееся, например, при интродукции видов (кролики в Австралии), называется ...

- : репродуктивным усилием,
- : популяционным взрывом,
- : демографическим коллапсом,
- : агрегацией

14. Форма связей между видами, при которой организм-потребитель использует живого хозяина не только как источник пищи, но и как место постоянно-го или временного обитания называется

- : симбиоз,
- : паразитизм,
- : хищничество,
- : конкуренция

15. Взаимодействие бобовых растений и клубеньковых бактерий является примером...

- : хищничества,
- : паразитизма,
- : симбиоза,
- : конкуренции

16. Тип взаимодействия, при котором организмы соперничают друг с другом, пытаясь лучше и быстрее достичь какой-либо цели, - это ...

- : нейтрализм,

- : хищничество,
- : паразитизм,
- : конкуренция

17. Тесное взаимовыгодное сосуществование видов называется _____ или _____.

- : аменсализмом,
- : симбиозом,
- : мутуализмом,
- : паразитизмом

18. Головастики некоторых видов лягушек выделяют в воду вещества, замедляющие развитие головастиков другого вида. Такое явление называется ...

- : аменсализмом,
- : сукцессией,
- : комменсализмом,
- : эвтрофикацией

19. Постоянное или временное сожительство особей разных видов, при котором один из партнеров питается остатками пищи или продуктами выделения другого, не причиняя ему вреда, называется ...

- : нейтрализмом,
- : аменсализмом,
- : мутуализмом,
- : комменсализмом

20. Если два вида не взаимодействуют друг с другом и не зависят друг от друга, то такой тип взаимодействия называется ...

- : нейтрализмом,
- : комменсализмом,
- : протокооперацией,
- : аменсализмом

21. В пищевой цепи «трава – мышь – змея – еж» змея одновременно является

- _____ и _____.
- : хищником,
 - : паразитом,
 - : продуцентом,
 - : фитофагом,
 - : жертвой

22. Организмы, образующие органическое общество из неорганических веществ посредством фотосинтеза или хемосинтеза, называются ...

- : фитофагами,
- : детритофагами,
- : автотрофами,
- : гетеротрофами

23. Согласно закону (правилу) пирамиды энергии, с предшествующего трофического уровня экологической пирамиды на последующий передается в среднем _____ энергии.

- : 80%,
- : 50%,
- : 10%,
- : 2%

24. В пастбищных пищевых цепях (цепях выедания) 2-й трофический уровень занимают ...

- : редуценты,
- : детритофаги,
- : травоядные,
- : плотоядные

25. Организмы, использующие для питания только или преимущественно органические вещества, произведенные другими видами, называются ...

- : хемотрофами,
- + -: гетеротрофами,
- : продуцентами,
- : автотрофами

26. Организмы, занимающие в пищевых цепях 3-й трофический уровень характеризуются как _____ и _____.

- : плотоядные,
- : консументы 1-го порядка,
- : травоядные,
- : консументы 2-го порядка,
- : детритофаги

27. Белка, использующая пищу растительного и животного происхождения, является _____ и может занимать _____.

- : продуцентом,
- : консументом 2-го и 3-го порядка,
- : консументом 1-го и 2-го порядка,
- : 1-ый трофический уровень,
- : 2-ой и 3-й трофический уровень

28. Консументы 1-го порядка потребляют _____ продукцию.

- : валовую вторичную,
- : чистую первичную,
- : валовую первичную,
- : чистую вторичную

29. В наземных биогеоценозах источником энергии является ...

- : геотермальная энергия,
- : солнечная энергия,
- : химическая энергия биополимеров,
- : энергия приливов и отливов

30. При переходе с одного трофического уровня на другой, более высокий, теряется _____ энергии.

- : 50 %
- : 90 %
- : 100 %
- : 9 %

31. Последовательная смена биоценозов, преемственно возникающая на одной и той же территории под влиянием природных факторов или воздействия человека, называется...

- : климаксом,
- : цикличностью,
- : сукцессией,
- : изменчивостью

32. Сукцессия, вызванная деятельностью человека, называется...

- : пирогенной,
- : антропогенной,
- : аллогенной,
- : аутогенной

33. Видовой состав растений и животных в процессе сукцессии ...

- : существенно не меняется,
- : непрерывно меняется,
- : остается постоянным,
- : резко возрастает

34. Процесс развития и смены экосистем на не заселенных ранее участках, начинающий с их колонизации, называется ...

- : третичной сукцессией,
- : полисукцессией,
- : вторичной сукцессией,
- : первичной сукцессией

35. С увеличением размеров и сложности строения устойчивость экосистемы ...

- : стабилизируется,
- : нарушается,
- : не изменяется,
- : повышается